

AEROGUARD SENSE e S

Inviaci una mail



Sistema di sanificazione e purificazione dell'aria con o senza rotelle.

DETTAGLI

- SISTEMA DI FILTRAZIONE 360°

Consente di filtrare l'aria e gli inquinanti aspirando in ogni direzione

- DIMENSIONI IMPORTANTI PER PRESTAZIONI ECCEZIONALI

È in grado di filtrare fino a 65 mq di area grazie ad una superficie filtrante di 4,3 m ed un'efficienza CADR 765 m3/h

- SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA INTELLIGENTE ED AUTOMATICO

Dotato di 3 modalità di regolazione di potenza manuale, oltre a quella automatica (SENSE).

- WAVE TOUCH

La fotocellula sul display permette di regolare l'apparecchio facilmente e senza toccarlo (SENSE).

- ANALISI DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN TEMPO REALE

I sensori di polveri e VOC rilevano costantemente la presenza di elementi inquinanti e pericolosi nell'aria (SENSE).

- PREFILTRO LAVABILE

Le larghe maglie del prefiltro catturano le particelle più grossolane, come peli di animali, muffe e macro polveri.

- FILTRO HEPALUX + FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Le fibre del filtro Hepalux intrappolano le particelle più piccole, trattenendo fino al 99,98% di polveri sottili, pollini e spore di muffa. I carboni attivi migliorano l'azione filtrante e rimuovono odori.

FOTOCATALISI CON LED UV A

La fotocatalisi attraverso il biossido di titanio decompone gas e microorganismi residui



IONIZZATORE

Lo ionizzatore emette nell'aria ioni negativi che si legano agli inquinanti, appesantendoli e rendendoli facilmente aspirabili dal pavimento

MANUTENZIONE DEI FILTRI

Quando la luce sul display si illumina, indica la necessità di cambiare il filtro, operazione semplice e veloce (SENSE)

HEPALUX CONTRO L'INQUINAMENTO INDOOR

Dotato di filtro HEPALUX ad altissima efficienza che trattiene fino al 99,98% di microparticelle inquinanti e sistema ionizzante integrato, Aeroguard Sense raggiunge i più alti standard di qualità grazie anche ad un alto Tasso di Emissione di Aria Pulita (CADR), al basso consumo energetico e alla silenziosità.



DATI TECNICI	AEROGUARD SENSE	AEROGUARD S
Dimensioni altezza / diametro	610 x 400 Ø mm	610 x 400 Ø mm
Peso	~ 11kg	~ 11kg
Interruttore	Touch	Pulsante
Display	SI	NO
CADR	765 m³ / h	765 m³ / h
Area di lavoro	65 m²	65 m²
Contatore di particelle	SI	NO
Modalità automatica	SI	NO
Voltaggio	220V / 50 Hz	220V / 50 Hz
Tempo utilizzo del filtro	SI	NO
Ruote	SI	NO
Caratteristica	Sensore di gas e particelle, LED UV-A	LED UV-A