

# **COSTRUZIONI E SETTORE EDILE**









POI '	VFRI	<b>MOLTO</b>	FINI

MODELLI	220 ICLEAN
MOTORIZZAZIONE	2M BY-PASS
POTENZA_VOLTAGGIO	2200 W – 230V
PORTATA D'ARIA	340 m³/h
CAPACITÀ	20 L
Ø BOCCHETTONE	TANGENZIALE - 60 mm
DIMENSIONI	54 x 58 x h 85
PESO	36 Kg





#### SISTEMA DI FILTRAZIONE



**FILTRAZIONE A CARTUCCIA** NR.2 HEPA+PTFE DA 5.200 CM<sup>2</sup>

#### **COME FUNZIONA LA PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO?**





**MOTORE 1 – STOPS** 

FILTRO 1 - shaking 4 secondi MOTORE 2 - continua ad aspirare FILTRO 2 - continua ad aspirare

MOTORE 1 - STARTS aspirazione FILTRO 1 - filtraggio **MOTORE 2 - STOPS 4 secondi** FILTRO 2 - shaking 4 secondi

# Q I settori di riferimento

- **PARQUETTISTI**
- **PAVIMENTISTI**
- **RESINATORI**
- **MARMISTI**
- **TERMOIDRAULICI (GESTIONE RISCALDAMENTO A PAVIMENTO)**



220 ICLEAN è il partner ideale di tutti i professionisti che necessitano di performance di aspirazione eccellenti e ottime capacità filtranti.

Un concentrato di potenza e affidabilità racchiuse in uno strumento estremamente robusto e dalle dimensioni contenute. Trova il suo impiego applicativo ideale nell'edilizia, nelle carrozzerie o in qualsiasi settore necessiti di un aspiratore pratico all'uso, di buona manovrabilità per l'aspirazione di polveri fini, sia esso collegato ad elettroutensili, levigatori oppure utilizzato come semplice strumento di lavoro.

Ealin		
	CEAN ON THE PROPERTY OF THE PR	
<b>D</b>	O TO	

### CARATTERISTICHE TECNICHE

L-4		P.I	-
P-1	-	14	-

MODELLI	220 ICLEAN 🔾	
MOTORIZZAZIONE	n°2 By-pass	
POTENZA	2200 W	
VOLTAGGIO	230 V	
FREQUENZA	50/60 Hz	
AMPERAGGIO	9,6 A	
PORTATA D'ARIA	340 m³/h	
DEPRESSIONE	230 mBar	
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm	
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 400 mm	
DIMENSIONI	54x58x85 cm	
PESO	36 Kg	

TIPOLOGIA FILTRO	2x Cartuccia	
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	5200 cm²	
MEDIA FILTRANTE	HEPA+PTFE	
FILTRO SECONDARIO	NO	
PULIZIA FILTRO	Automatica	

### SISTEMA DI RACCOLTA 220 ICLEAN

CAPACITÀ Fusto 201





2 motori di tipo By-pass.



Testata con sistema di ■ pulizia del filtro automatica integrata ICLEAN.



Sistema agevole di sgancio del fusto.

